



Instruções de uso Alfa Foto Química para CFK 15, 16 e 17

Utilização do químico AFQ Super Lorr (Compatível com Kodak, Fuji EC ou Print)

- **Reveladores códigos 610 e 620 - Taxa de reforço 100 mL / m² - Temperatura - 40°C
Mistura % : 20% Concentrado / 80% Água - Informar o volume do frasco utilizado.**

Ou

Reveladores **códigos 610 e 620** - Taxa de reforço 110 mL / m² - Temperatura - 40°C
Mistura % : 18% Concentrado / 82% Água - Informar o volume do frasco utilizado.

Obs.: Os Reveladores de códigos 610 e 620 são iguais, apenas embalados em volumes diferentes. Código 610 = 2 Litros concentrado e Código 620 = 20 Litros de concentrado

- **Braqueadores códigos 425 e 455 - Taxa de reforço 80 – 90mL / m² - Temperatura - 38°C
Mistura % : 50% Concentrado / 50% Água - Frasco: informar o volume do frasco utilizado**

Obs.: Os Branqueadores de códigos 425 e 455 são iguais, apenas embalados em volumes diferentes. Código 425 = 5 Litros concentrado e Código 455 = 20 Litros de concentrado

- **Estabilizadores códigos 270,275 e 290 -Taxa de reforço de 388 mL / m² -
Temperatura-38°C
Mistura % : 0,010% Concentrado / 0,990% Água - Frasco: informar o volume do frasco utilizado**

Obs.: Os Estabilizadores códigos 275 e 290 são iguais, apenas embalados em volumes diferentes. Código 275 = 800 mL concentrado e Código 290 = 4 Litros de concentrado

Obs: Antes da utilização verificar atentamente o código de cada produto.

